


サドル機構の寸法


管種	管径	D	T	G	H	B1	B2	B3	ボルト		製品コード
									呼び	長さ	
DIP	75	98	8.5	12	40	80	-	(203)	M16	90	115508
	100	125	9	14	40	80	160	210	M16	100	
	150	179	9	15	80	80	215	265	M16	140	
	200	233	11	18	100	100	270	320	M20	170	
	250	287	12	18	134	100	325	375	M20	200	
	300	341	12.5	18	134	100	380	430	M20	200	
	350	394	13	18	134	100	430	480	M20	200	
VP SP	40	49	7	12	10	80	-	(165)	M16	60	115608
	50	62	7	12	10	80	-	(165)	M16	60	
	75	91	7	12	10	80	-	(194)	M16	60	
	100	116	9	14	10	80	170	220	M16	70	
	150	167	9	15	10	80	220	270	M16	70	
SP	125	142	9	14	10	80	194	244	M16	70	115708
	200	218	9	18	20	100	277	327	M20	90	

26	絶縁体ガイド	SUS304	2	
25	絶縁体B	PC	2	
24	絶縁体A	PC	2	
23	平座金	SUS304	2	
22	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
21	ボルト	SUS304	2	
20	バンド	FCD450	1	IA*樹脂粉体塗装
19	サドル	FCD450	1	IA*樹脂粉体塗装
18	サドル取付ガスケット	NBR	1	
17	パッキン	EPDM	1	
16	止め輪	POM	1	
15	ストッパー	耐脱亜鉛黄銅	1	
14	ダストシール	POM	1	
13	キャップ	CAC406	1	
12	止めビス	SUS×M7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	止めピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	保護ナット	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	

部番	部品名称	材質	数量	摘要
水道用サドル付分水栓 A形				
P7ソニー体				
DIP75~350 VS40~150 SP125,200				
エポキシ樹脂粉体塗装				
止水機構 20・25				




管種DIPで管径が75mm及び
管種がVP、SPの場合



止水機構の寸法

呼び径	d	d1	d2	t1	t2	L	L1	L2	L3	A	B	h
20	G1	21	19	4.5	3.0	97.5	13	87.5	23.5	(52)	G5/8	10
25	G1 1/4	26	24	6.0	3.5	112.5	15	100	27.0	(62)	G7/8	



管径が40,50,75mmの場合




単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.2.04 晴紀	上原 11.2.04 正行	田嶋 11.2.04 竜一	安藤清貴	
投影法	第一角				11.2.4	
前澤給装工業株式会社						
寸法表に記載						


3G-190603

サドル機構の寸法

管種	管径	D	T	G	H	B1	B2	B3	ホルト		製品コード
									呼び	長さ	
DIP	75	98	8.5	12	40	120	73	(201)	M16	90	115508
	100	125	9	14	40	120	80	(218)	M16	100	
	150	179	9	15	80	120	215	265	M16	140	
	200	233	11	18	100	160	270	320	M16	170	
	250	287	12	18	134	160	325	375	M16	200	
	300	341	12.5	18	134	160	380	430	M16	200	
	350	394	13	18	134	160	430	480	M16	200	
VP SP	75	91	7	12	10	120	74	(200)	M16	60	115608
	100	116	9	14	10	120	178	228	M16	70	
	150	167	9	15	10	120	220	270	M16	70	
SP	125	142	9	14	10	120	194	244	M16	70	115708
	200	218	9	18	20	160	277	327	M16	90	

26	絶縁体ガイド	SUS304	4	
25	絶縁体B	PC	4	
24	絶縁体A	PC	4	
23	平座金	SUS304	4	
22	ナット	SUS304	4	焼付き防止処理
21	ボルト	SUS304	4	
20	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
19	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
18	サドル取付ガスケット	NBR	1	
17	パッキン	EPDM	1	
16	止め輪	POM	1	
15	ストッパー	耐脱垂鉛黄銅	1	
14	ダストシール	POM	1	
13	キャップ	CAC406	1	
12	止めビス	SUSXM7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	止めピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	保護ナット	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	水道用サドル付分水栓 A形 Pワン一体 DIP75~350 VS75~150 SP125・200 エポキシ樹脂粉体塗装 止水機構50		
尺度	Free				小島 伸一郎				
投影法					'11.1.21				
前澤給装工業株式会社				コト	図表中参照		図番	3G-190604	-



管径が75mm及び、管種DIPで管径が100mmの場合