



記事

1. 適合管種：ダクタイル鋳鉄管S50形(管外径φ68)

部番	部品名称	材質	数量	摘要
21	絶縁体ガイド	SUS304	4	
20	絶縁体 B	PC	4	
19	絶縁体 A	PC	4	
18	平座金	SUS304	4	
17	ナット	SUS304	4	焼付き防止処理
16	ボルト	SUS304	4	M16×60
15	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
14	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
13	サドル取付ガスケット	NBR	1	
12	止めビス	SUSXM7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	止めピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	保護キャップ	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	

止水機構の寸法

呼び径	d	d1	d2	d3	t1	t2	t3	L1	L2	L3
30	G1 1/2	31	30	31	5	4.5	6	17	118.5	29.5
40	G2	41	40	41	5	5	8	20	133.5	31

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free	萩野 18.12.12	金子 18.12.12	齊藤 18.12.12	高橋直也	
投影法	第一角	真二	晃	竜彦	'18.12.12	
前澤給装工業株式会社				121501	図番	3G-110454

水道用サドル付分水栓 A形  
DIP S50形  
エポキシ樹脂粉体塗装  
止水機構30,40