

サドル機構の寸法

管種	管径	D	T	G	H	B1	B2	B3	ボルト		製品コード
									呼び	長さ	
CIP ACP	75	101	8.5	12	40	120	73	(201)	M16	100	125108
	100	130	9	14	40	120	178	227	M16	100	
	125	160	9	14	40	120	210	259	M16	100	
	150	190	9	15	80	120	230	279	M16	140	
ACP	200	251	10	18	100	140	291	352	M16	180	125308
	250	312	11	18	134	140	352	413	M16	210	
	300	370	12	18	134	160	410	471	M16	210	
	350	435	13	18	134	160	480	541	M16	210	

26	絶縁体ガイド	SUS304	4	
25	絶縁体B	PC	4	
24	絶縁体A	PC	4	
23	平座金	SUS304	4	
22	ナット	SUS304	4	焼付き防止処理
21	ボルト	SUS304	4	
20	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
19	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
18	サドル取付ガスケット	NBR	1	
17	パッキン	EPDM	1	
16	止め輪	POM	1	
15	ストッパー	耐脱亜鉛黄銅	1	
14	ダストシール	POM	1	
13	キャップ	CAC406	1	
12	止めビス	SUSXM7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	止めピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	保護ナット	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free	相良 23.4.24	金子 23.4.24	高橋 23.4.24	齋藤 淳史	
投影法	第一角	一	一	一	23.4.20	

前澤給装工業株式会社		寸法表に記載	図番	3G-190964	-
------------	--	--------	----	-----------	---

