



呼び	記号	D	d1	d2	L1	L2	B1	B2	B3	B4	B5
13	G3/4	φ13	φ11.7	φ11.7	34	42	29	36	31	19	11
20	G1	φ19	φ16.2	φ16.2	40	48	35	42	38	26	13
25	G1 1/4	φ25	φ20	φ20	46	55	42	49	47	32	16
30	G1 1/2	φ28	φ26.4	φ26.4	57	73	53	62	53	—	—
40	G2	φ37	φ29.5	φ29.5	69	79	65	70	68	—	—
50	G2 1/2	φ50	φ37	φ37	90	91	80	84	82	—	—
13×20P	G3/4	φ13	φ13	φ13	37	48	35	42	31	19	11

記事

- この継手は JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。
- Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品(WSA B 012)を示す「WSA」が表示されています。

部番	部品名称	材質	数量	摘要
5	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
4	リング	C5191	1	
3	KMSリング	POM	1	
2	Sナット	CAC406C	1	又はCAC406
1	胴	CAC902	1	

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称 KMP継手S型 90°バンド 13~50、13×20P
尺度	Free	相良 23.5.10	金子 23.5.10	高橋 23.5.10	遠藤麻里	
投影法	第一角	一線	見	直也	'23.5.10	
前澤給装工業株式会社		711516		図番	4G-811413	