



呼び径	L1	L2	L3	d1	d2	B1	B2	B3
16A×10A	57	30	24	φ13	φ8	35	31	24
16A×13A	61	30	28	φ13	φ10	35	31	27
20A×13A	66	35	28	φ17	φ10	41	38	27

呼び径	適用管種	識別表示
20A 16A	ポリブテン管 JIS K 6778 J種 水道用ポリブテン管 JIS K 6792 J種 <水道用架橋ポリエチレン管 JIS K 6787 M種 単層 (XM)>	左記管種に適用することを示す着色(ピンク)が施してあります。
13A 10A	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM) 水道用架橋ポリエチレン管 JIS K 6787 M種 単層 (XM) ポリブテン管 JIS K 6778 J種 水道用ポリブテン管 JIS K 6792 J種	

記事

1.16Aは、<水道用架橋ポリエチレン管 JXPA 301 M種 単層 (XM)> も適用管種に含む。

部番	部品名称	材質	数量	摘要
5	リング(10A,13A用)	C3604	1	テフロンコーティング
4	袋ナット(10A,13A用)	CAC406C	1	
3	リング(16A,20A用)	C3604	1	テフロンコーティング
2	袋ナット(16A,20A用)	CAC406C	1	
1	胴	CAC902C	1	又はCAC406C(NPb処理)

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	村田 '14.5.23 券明	和泉 '14.5.23 一編	横山 '14.5.23 知之	田野井 隆 '14.5.19	PB継手 管差し込み確認窓付 異径ソケット
投影法						
前澤給装工業株式会社				713644	図番	4G-864109