



穿孔径	φ 20~50	
ストローク	200mm	
本体重量	11.5kg	
スピンドル回転数	200rpm	
定格トルク	24.3N・m	
電動機	電源電圧	AC100V
	出力	534W
	定格	5min

14	ハンドルグリップ	エンブラ	1	
13	送り丸ハンドル	エンブラ	1	
12	ハンドル	SPCC	1	樹脂カバー付
11	電源コード	-	1	
10	モーター	-	1	
9	スイッチ	-	1	ゴムキャップ付
8	目盛ビス	SUS	1	
7	目盛板	アクリル樹脂	1	
6	スイッチカバー	AC4C	1	
5	ケース	AC4C	1	
4	モーターベース	AC4C	1	
3	ベアリングホルダ	AC4C	1	
2	クランパー	AC4C	1	
1	スピンドル	DC53	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

記事

1. 本製品は、配水管（ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管）への穿孔作業を電動にて行う穿孔機です。
2. 使用方法や詳細については、取扱説明書を参照してください。

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	水道用電動穿孔機 ケズルくん II
尺度	Free	萩野 21.2.03 真二	金子 21.2.03 晃	高橋 21.2.03 直也	齋藤 竜彦		
投影法					'21.2.3		
前澤給装工業株式会社				911330	図番	3G-130078	-