



呼び径	コード	CD管の呼び径	φD	φd	ラッピング寸法		長さ (m)
					d1	d2	
7A	DBPT7-CDCZ-50GQ	22	27.5	22.0	10.1	20.1	50
10A	DBPT10-CDCZ-50GQ	30	36.5	29.0	13.1	26.1	50

記事

1. 外通巻とは、アルミテープの外側に〔電線が配置されていることを示します。〕
2. 〔電線がさや管内に入り込まないように、〔電線の両端部をベアチューブにテープ固定しております。〕
3. 〔電線は、耐熱低電圧計装用コード「電線記号：SHSRV」とする。〕

5	CD管	PE	1	色：グリーン
4	〔電線	-	1	外面色：グレー
3	粘着テープ	PET	-	
2	アルミテープ	-	-	
1	架橋ポリエチレン管	PE-X	2	1本のみライン入り
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称 暖房用架橋ポリエチレン管 ベアチューブ CD管・〔電線(外通巻)付 7A、10A
尺度	Free	山本 08.7.11	中川 08.7.10	田野井 08.7.10	横溝 知之 08.7.10	
投影法		晴紀	秀雄	隆		
前澤給装工業株式会社		図表中に記載			図番	D4A-050072